CB
Cavi di collegamento

Descrizione

I cavi SIM STRUMENTI sono stati progettati per varie esigenze ed ogni cavo è adatto ad un'applicazione diversa.
I cavi SIM STRUMENTI garantiscono un eccellente collegamento tra strumento ed unità di lettura.
Per garantire una buona trasmissione dei segnali elettrici, in particolar modo anche di quelli deboli, i cavi sono stati schermati in modo da eliminare tutti i disturbi elettrici.
Per garantire un corretta resistenza dei cavi sottoposti a sforzi di allungamento, i cavi sono stati dotati di un'anima in kevlar ed in qualche caso anche di una treccia in kevlar.
Per garantire la loro impermeabilità sono stati dotati di una guaina speciale, in alcuni cavi anche di guaina antisgraffio ed in altri ancora la guaina è a protezione marina.
Inoltre sono disponibili dei cavi dotati di un tubicino in nylon per la compensazione atmosferica.

Applicazioni

Collegamento tra strumentazione e unità di lettura.

CB
Cavi di collegamento

Caratteristiche tecniche					
Cavo	***4022***	***6022***	***6022k***	***2015kf***	***4015kf***
Conduttori	4	6	6	2	10
Diametro	5.6	5.0	8.0	4.7	4.7
Conduttore	Rame Rosso	Rame Rosso	Rame Stagnato	Rame Stagnato	Rame Stagnato
Guaina esterna	PVC	PVC	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Guaina interna	Polietilene	Polietilene	PVC		
Schermatura	Rame Rosso	Rame Rosso	Rame Rosso		
Rinforzo			Traccia e Anima in Kevlar	Anima in Kevlar	Anima in Kevlar
Colore	Blu	Blu	Blu	Blu	Giallo
Resistenza di isolamento MΩ x Km a 20°	>2000MΩ	>2000MΩ	>2000MΩ	>2000MΩ	>2000MΩ
Note				Centimetrato su guaina esterna	

Cavo	***2022t***	***6022t***	***40022***	***4022m***	***40022m***
Conduttori	2	6	40	4	40
Diametro	5.0	7.5	12.5	5.8	11.3
Conduttore	Rame Stagnato	Rame Stagnato	Rame Rosso	Rame Rosso	Rame Rosso
Guaina esterna	Poliuretano	Poliuretano	PVC	Poliuretano Etere	Poliuretano Etere
Guaina interna				Polietilene	Polietilene
Schermatura	Alluminio con filo di continuità	Rame Stagnato	Rame Rosso	Rame Rosso	Rame Rosso
Rinforzo			Traccia e Anima in Kevlar	Anima in Kevlar	Anima in Kevlar
Colore	Blu	Blu	Blu	Blu	Blu
Resistenza di isolamento MΩ x Km a 20°	>2000MΩ	>2000MΩ	>2000MΩ	>2000MΩ	>2000MΩ
Note	Tubo Ø0.5/1.5	Tubo Ø1.5/2.5		Marine Grade	Marine Grade

Accessori	
Kit di cablaggio	***CBS-AX-KT01***
Kit di cablaggio stagno	***CBS-AX-KT02***

ED-06/22

SIM STRUMENTI S.N.C. di Busel Yeouda & C. – Via Merendi 42, 20007 CORNAREDO (MI) – ITALIA
Tel: +39 0297003039 - Fax: +39 0297290167 - www.simstrumenti.com - info@simstrumenti.com

SIM STRUMENTI SNC si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali senza alcun preavviso