

WQ412

Misuratore di conducibilità



Descrizione

Il misuratore WQ412 è uno strumento adatto a misurare la conducibilità in acque sotterranee e di superficie.

Il sensore, composto da due elettrodi, misura la capacità di una soluzione di condurre la corrente tra questi.

Il sensore WQ412 prodotto in dimensioni compatte, con un diametro di 20 mm, può essere inserito in pozzi di piccola dimensione.

Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.

Lettura manuale con DATAVIEW.

Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.

Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura della conducibilità in pozzi, serbatoi, etc.



WQ412

Misuratore di conducibilità

Caratteristiche tecniche

Modello	WQ412				
	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05
Campo di misura (μS)	500	1000	5000	10000	20000
Principio	Metodo di conversione della frequenza				
Alimentazione	7÷30Vdc				
Uscita	4-20 mA				
Accuratezza	±1%				
Consumo	<0.2W				
Temp. di funzionamento	-20 ÷ + 80 °C				
Warm up	1 sec				
Dimensioni	Ø20 x 180 mm				
Materiale	INOX / PVC				
Protezione	IP68				